



CÔNG TY TNHH SX-TM-DV-XNK GIA NAM

Tại TP.Biên Hòa: 387-388/5B – Xa lộ Hà Nội – KP.5 – P.Tân Biên – TP.Biên Hòa – Đồng Nai

Tel: 061.388.24.88 061.388.90.48 Fax:061.388.24.34

Tại TP.Vũng Tàu: 46 - Huyện Trân Công Chúa – P.8 – Tp.Vũng Tàu

Tel: 064.3582.884 064.3582.885 Fax: 064.3582.886

Tại TP.Hồ Chí Minh : 899A –Kha Vạn Cân –P.Linh Tây– Q.Thủ Đức – Tp.HCM

Tel: 08.37752.186 08.38101.699 Fax: 08.38108.997

Website: www.megasun.com.vn Email: info@megasun.com.vn hotline :0934.034.034

NHÀ PHÂN PHỐI & LẮP ĐẶT MÁY NƯỚC NÓNG ,ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI





Kính gửi : Quý khách hàng !

Chúng tôi chân thành cảm ơn Quý Khách đã có sự quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi .Xin hân hạnh gửi đến Quý Khách bảng báo giá (áp dụng từ 01-05-2011) và thông số kỹ thuật của các dòng máy như sau :

I/ HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

| Model | YB-340W | YB-510 | YB-680 |
|---|---|--|--|
| Hình ảnh minh họa hệ thống hoàn thiện bao gồm : 1/Tấm pin thu năng lượng 2/ Hệ thống điều khiển sạc 3/ Inverter chuyển từ điện DC ra 220VAC 4/ Hệ thống bình lưu trữ điện | | | |
| Công suất tấm panel/ giờ | 340W | 510W | 680W |
| Số tấm thu – loại 85W/1 tấm | 4 tấm | 6 tấm | 8 tấm |
| Bộ điều khiển sạc | 24V, 15A | 24V, 25A | 48V, 15A |
| Dung lượng bình acquy | 12V, 200AH | 12V, 200AH | 12V, 400AH |
| Bộ chuyển điện sóng sin | 500W, DC24V | 1KW, DC24V | 1KW, DC48V |
| Công suất điện tạo ra /ngày | 1.2KWH/ngày | 1.7KWH/ngày | 2.2KWH/ngày |
| Các ứng dụng cơ bản để tham khảo (Tổng công suất sử dụng của 1 thiết bị = công suất x số giờ) | a/ 3 bộ bóng đèn loại 40W – dùng trong 6 giờ b/ 1 quạt loại 50W – 5giờ c/ 1 tivi 85W -3 giờ | a/ 1 bộ bóng đèn loại 40W – dùng trong 6 giờ b/ 1 quạt loại 50W – 5giờ c/ 1 tivi 85W -3 giờ d/ 1 bộ máy vi tính 300W -3 giờ | a/ 2 bộ bóng đèn loại 40W – dùng trong 6 giờ b/ 1 quạt loại 50W – 5giờ c/ 1 tivi 85W -3 giờ d/ 1 bộ máy vi tính 300W -3 giờ |
| Khả năng hoạt động liên tục | Từ 2 đến 3 ngày mưa hoặc nắng yếu | | |
| Giá trọn bộ | 1590usd | 2380usd | 3150usd |

| Model | YB-1020W | YB-4KW |
|---|---|--|
| Hình ảnh minh họa hệ thống hoàn thiện bao gồm : 1/Tấm pin thu năng lượng 2/ Hệ thống điều khiển sạc 3/ Inverter chuyển từ điện DC ra 220VAC 4/ Hệ thống bình lưu trữ điện |  |  |
| Công suất tấm panel/ giờ | 1020W | 4000W |
| Số tấm thu – loại 85W/1 tấm | 12 tấm | 48 tấm |
| Bộ điều khiển sạc | 48V, 30A | 48V, 70A |
| Dung lượng bình acquy | 12V, 400AH | 48V, 650AH |
| Bộ chuyển điện sóng sin | 2KW, DC48V | 4KW, DC48V |
| Công suất điện tạo ra /ngày | 3.3KWH/ngày | 16KWH/ngày |
| Các ứng dụng cơ bản để tham khảo (Tổng công suất sử dụng của 1 thiết bị = công suất x số giờ) | a/ 6 bộ bóng đèn loại 40W – dùng trong 5 giờ b/ 2 quạt loại 50W – 5giờ c/ 1 tivi 85W -7giờ d/ 1 bộ máy vi tính 300W -3 giờ | |
| Khả năng hoạt động liên tục | Từ 2 đến 3 ngày mưa hoặc nắng yếu | |
| Giá trọn bộ | 4800usd | 20000usd |

| Model | JYPS-5KW | JYPS-8KW | JYPS10kw |
|---|--|---|--|
| Hình ảnh minh họa hệ thống hoàn thiện bao gồm : 1/Tấm pin thu năng lượng 2/ Hệ thống điều khiển sạc 3/ Inverter chuyển từ điện DC ra 220VAC 4/ Hệ thống bình lưu trữ điện |  |  |  |
| Công suất tấm panel/ giờ | 5,000W | 8,000W | 10,000W |
| Bộ điều khiển sạc | 48V, 90A | 48V, 140A | 48V,250A |
| Dung lượng bình acquy | 48V, 800AH | 48V, 1,300AH | 48V, 1,600AH |
| Bộ chuyển điện sóng sin | 5KW, DC48V | 8KW, DC48V | 10KW, DC48V |
| Công suất điện tạo ra /ngày | 20KWH/ngày | 32KWH/ngày | 40KWH/ngày |
| Khả năng hoạt động liên tục | Từ 2 đến 3 ngày mưa hoặc nắng yếu | | |
| Giá trọn bộ | 25000usd | 39000usd | 48000usd |



* Chúng tôi còn cung cấp nhiều hệ thống với các công suất theo yêu cầu của Quý Khách Hàng.




*Giá trên chưa bao gồm 10%VAT

*Hình thức thanh toán : - Đặt cọc 30% giá trị hợp đồng , phần còn lại thanh toán ngay sau khi giao hàng.

*Thời gian giao hàng : Sau 35 ngày kể từ ngày nhận đặt cọc.

I / HỆ THỐNG ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

| Mã sản phẩm | Hình ảnh | Thông số kỹ thuật (có thể thay đổi theo yêu cầu) | Đơn giá (VNĐ) |
|-------------|--|--|---------------|
| MGS604 |  | <p>1/ Công suất tấm thu năng lượng :25W . Tuổi thọ > 25năm 2/ Bình Accquy Chì lưu trữ điện : 12V/28AH –loại bình khô - USA 3/ Bộ điều khiển sạc tự động 12V7A , tự động mở đèn khi trời tối và tắt khi trời sáng . 4/ Bóng đèn thấp sáng – sử dụng loại bóng Led siêu sáng – siêu tiết kiệm điện – siêu bền (từ 50,000 -60,000 giờ) .Công suất 12VDC 10W (Độ sáng tương đương bóng compact 30W) 5/ Trụ đèn :Sắt sơn (Có thể thay đổi theo yêu cầu)- Cao 3.0 mét .Đế trụ bằng gang 6/ Thời gian thấp sáng khi sạc đầy bình : 8 tiếng mỗi ngày và thấp được cho 2 ngày liên tục trong trường hợp không có nắng. 7/ Nhiệt độ hoạt động : - 40 °C ~ 50 °C 8/ Chịu được sức gió Tối đa 216km/giờ 9/ Bảo hành Tấm thu (5 năm), Bóng đèn và Pin (1 năm)</p> | 7,900,000 |
| MGS605 |  | <p>1/ Công suất tấm thu năng lượng :25W . Tuổi thọ > 25năm 2/ Bình Accquy Chì lưu trữ điện : 12V/28AH –loại bình khô - USA 3/ Bộ điều khiển sạc tự động 12V7A , tự động mở đèn khi trời tối và tắt khi trời sáng . 4/ Bóng đèn thấp sáng – sử dụng loại bóng Led siêu sáng – siêu tiết kiệm điện – siêu bền (từ 50,000 -60,000 giờ) .Công suất 12VDC 5W x2 bóng (Độ sáng tương đương bóng compact 30W) 5/ Trụ đèn :Sắt sơn (Có thể thay đổi theo yêu cầu)- Cao 3.0 mét .Đế trụ bằng gang 6/ Thời gian thấp sáng khi sạc đầy bình : 8 tiếng mỗi ngày và thấp được cho 2 ngày liên tục trong trường hợp không có nắng. 7/ Nhiệt độ hoạt động : - 40 °C ~ 50 °C 8/ Chịu được sức gió Tối đa 216km/giờ 9/ Bảo hành Tấm thu (5 năm), Bóng đèn và Pin (1 năm)</p> | 8,400,000 |

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--------------------------|
| <p>MGS 608</p> |  | <p>1/ Công suất tấm thu năng lượng :40W . Tuổi thọ > 25năm 2/ Bình Accquy Chì lưu trữ điện : 12V/50AH –loại bình khô - USA 3/ Bộ điều khiển sạc tự động 12V7A , tự động mở đèn khi trời tối và tắt khi trời sáng . 4/ Bóng đèn thấp sáng – sử dụng loại bóng Led siêu sáng – siêu tiết kiệm điện – siêu bền (từ 50,000 -60,000 giờ) .Công suất 12VDC 10W x2 bóng (Độ sáng tương đương bóng compact 60W) 5/ Trụ đèn : Sắt sơn (Có thể thay đổi theo yêu cầu)- Cao 3.0 mét 6/ Thời gian thấp sáng khi sạc đầy bình : 8 tiếng mỗi ngày và thấp được cho 2 ngày liên tục trong trường hợp không có nắng. 7/ Nhiệt độ hoạt động : - 40 °C ~ 50 °C 8/ Chịu được sức gió Tối đa 216km/giờ 9/ Bảo hành Tấm thu (5 năm), Bóng đèn và Pin (1 năm)</p> | <p>10,500,000</p> |
| <p>MGS 609</p> |  | <p>1/ Công suất tấm thu năng lượng :25W . Tuổi thọ > 25năm 2/ Bình Accquy Chì lưu trữ điện : 12V/28AH –loại bình khô - USA 3/ Bộ điều khiển sạc tự động 12V7A , tự động mở đèn khi trời tối và tắt khi trời sáng . 4/ Bóng đèn thấp sáng – sử dụng loại bóng Led siêu sáng – siêu tiết kiệm điện – siêu bền (từ 50,000 -60,000 giờ) .Công suất 12VDC 10W (Độ sáng tương đương bóng compact 30W) 5/ Trụ đèn :Sắt sơn (Có thể thay đổi theo yêu cầu)- Cao 3.0 mét .Đế trụ bằng gang 6/ Thời gian thấp sáng khi sạc đầy bình : 8 tiếng mỗi ngày và thấp được cho 2 ngày liên tục trong trường hợp không có nắng. 7/ Nhiệt độ hoạt động : - 40 °C ~ 50 °C 8/ Chịu được sức gió Tối đa 216km/giờ 9/ Bảo hành Tấm thu (5 năm), Bóng đèn và Pin (1 năm)</p> | <p>9,800,000</p> |
| <p>MGS0 1-TT</p> |  | <p>1/ Công suất tấm thu năng lượng :4W . Tuổi thọ > 25năm 2/ Bình Accquy Chì lưu trữ điện : 6V/6AH –loại bình khô - USA 3/ Bộ điều khiển sạc tự động , tự động mở đèn khi trời tối và tắt khi trời sáng . 4/ Bóng đèn thấp sáng – sử dụng loại bóng Led siêu sáng – siêu tiết kiệm điện – siêu bền (từ 90,000 -100,000 giờ) . Độ sáng tương đương bóng compact 10W. 5/ Trụ đèn :Hợp kim nhôm - Cao 60cm x đường kính trụ 21cm 6/ Thời gian thấp sáng : 12 tiếng mỗi ngày và thấp được cho 3 ngày liên tục trong trường hợp không có nắng. 7/ Nhiệt độ hoạt động : - 40 °C ~ 50 °C 8/ Sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu 9/ Bảo hành sản phẩm 2 năm.</p> | <p>2,500,000</p> |

| Mã SP | Hình ảnh sản phẩm | Tên linh kiện | Thông số cơ bản | Số Lượng |
|--------|---|------------------------------------|---|----------|
| MGS511 |  | Wind Turbine Generator Systems | * DC24V, 300W * Satfy, Beautiful & Practical * Anti-corrosion & Hard Wearing | 1 |
| |  | Solar Panel | * Mono-crystal Photovoltaic * DC12V, 80W * Cell Conversion Rate: >16% | 2 |
| |  | LED Light | * High Power LED Light 50W * DC24V * Cover: Alu. Alloy Material * Life Span: 40000-50000 H * Light Reduction: 4% per year * IP65 | 1 |
| |  | Wind & light Complement Controller | * Digital CẢ C Control * DC24V * For 300W Wind & 160W Solar * Time Control & Light Control | 1 |
| |  | Storage Battery | * Maintenance-free lead-acid Batteries * DC12V 120AH | 2 |
| | Water Proof Underground Case | | * Putting Controller and Battery | 2 |
| | Giá trọn bộ (không bao gồm trụ đèn) – VNĐ | | 41,000,000 VNĐ | |



- * Chúng tôi còn cung cấp nhiều hệ thống với các công suất theo yêu cầu của Quý Khách Hàng.
- * Giá trên chưa bao gồm 10% VAT
- * Hình thức thanh toán : - Đặt cọc 30% giá trị hợp đồng , phần còn lại thanh toán ngay sau khi giao hàng.
- * Thời gian giao hàng : Sau 45 ngày kể từ ngày nhận đặt cọc..

Công ty TNHH GIA NAM
Phòng kinh doanh

BÙI VĂN NAM
DD: 0934.034.034